

Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Belag/Deckschicht	Deckschicht Wandbeläge, Beschichtungen und Spachtelmassen
Einbettung Heizfilm	Capacoll GK 250g oder mit Akkordspachtel SXL (Deckschicht mind. 2 mm) Trockenen Spachtel schleifen und mit CapaSol grundieren"
Spachtelmasse	Dispersionsspachtel: StuccoDecor Di Luce, Stucco Satinato, Stucco Eleganza, Arte Twin Kalkspachtel: Calcino Decor, Calcino Romantico Aufgrund der Sprödigkeit der Kalkmaterialien wird die Einbettung von Capaver G45SP in die letzte Spachtelschicht des Akkordspachtel SXL empfohlen
Wandbeläge	Capaver-Sortiment verklebt mit CapaColl GK oder VK
Strukturbeschichtung	MultiStruktur als Deckschicht oder als Zwischenbeschichtung für Lasurbeschichtungen
Lasurbeschichtung	DecoLasur Matt und Glänzend sowie ArteLasur und ArteLasur Color, Arte Velvet und Arte Dolce
Multicolor-Beschichtungen	System VarioChips, VarioFloc, VarioPutz und VarioStone

www.caparol.de